



Сушилка для рук EVO-POWER из АБС-пластика с инфракрасным датчиком. Матовая белая отделка.

Описание

- Высокоскоростной сушилка для рук с датчиком и бесщеточным двигателем, обеспечивающим длительный срок службы, что делает его идеальным для интенсивного использования.
- Модель для настенного монтажа.
- Корпус из АБС-пластика с глянцевой белой отделкой.
- Доступен в других вариантах отделки.
- С фильтром HEPA для улавливания загрязнений и частиц.
- Прочный, антивандальный и безопасный, так как изготовлен без острых краев и других опасных элементов.
- Автоматическое отключение через 60 секунд.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER с корпусом из АБС-пластика с матовой белой отделкой, управляемая инфракрасным датчиком, мощностью 1050 Вт и температурой 35 °С. С фильтром HEPA и двигателем со скоростью 95 000 об/мин. Размеры: 226 (высота) × 162 (ширина) × 80,4 (глубина) (мм).

Исправление

Крепление к стене с помощью 3 отверстий (диаметр сверла 8 мм). Крепеж и дюбели входят в комплект. Устанавливать на рекомендуемом расстоянии 40 см от столешницы.

Операция

Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и продолжает работать, пока руки находятся в поле действия датчика, в течение 60 секунд.



Техническое обслуживание

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики

- Материал:** ABS
- Отделка:** Белый
- Температура воздуха на выходе:** 35°C
- Тип двигателя:** Без щеток
- Скорость вращения двигателя:** 95 000 об/мин
- Скорость движения воздуха:** 288 км/ч
- Расход воздуха:** 945 л/мин
- Общая мощность:** 1050 W
- Мощность двигателя:** 1000 W
- Напряжение/частота:** 220–240 В, 50/60 Гц
- Электрическая изоляция:** Класс II
- Расстояние до датчика:** 13 см
- Потребление:** 4,55 А
- Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 67 дБА
- Степень защиты от проецирования:** IPX1
- Размеры:** 226 высота x 162 ширина x 80,4 глубина (мм).
- Общий вес нетто:** 0,76 кг
- Расчетное время высыхания:** 10-12 с

Габаритная схема





Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01425.B



01425.GM



01425.NM

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.